

## Светильник низковольтный СА-5206 серия «Гермес»

постоянного свечения с питанием от низковольтных сетей постоянного и переменного тока

- Светильник постоянного свечения.
- Широкий диапазон напряжений.
- Широкий диапазон частот питающей сети переменного тока.
- Ударопрочный корпус из поликарбоната в комплекте с противосъёмными заглушками.
- Широко применяется в подвальных помещениях жилого фонда.



Мощность  
**6 Вт**



Защита от пыли и влаги **IP65**



Световой поток **700 Лм**



Не требует заземления



### Низковольтный светильник:

- Работа в сети постоянного тока — 12...60 В (автоматическое определение полярности)
- Работа в сети переменного тока с частотой 50...400 Гц – 24...42 В

Светильник СА-5206 оснащён системой защиты от несанкционированного демонтажа.



## Светильник низковольтный СА-7208 серия «Персей»

постоянного свечения с питанием от низковольтных сетей постоянного и переменного тока

**Область применения:** освещение помещений с повышенными требованиями по электробезопасности, помещений с высокой влажностью, а также помещений, где запрещено использование сети 230 В: подвальные помещения, смотровые ямы, тоннели, салоны грузового и пассажирского транспорта.



Мощность  
**8 Вт**



Защита от пыли и влаги **IP65**



Световой поток **800 Лм**



Не требует заземления



### Низковольтный светильник:

- Работа в сети постоянного тока — 12...60 В (автоматическое определение полярности)
- Работа в сети переменного тока с частотой 50...400 Гц – 24...42 В

- Класс защиты от поражения электрическим током — III.
- Класс горючести материалов корпуса по стандарту UL94V-2.

