

# Паспорт изделия

**SPARKLED**

## Светодиодный светильник серии STREET-R

### 1. Назначение и область применения

Светильники светодиодные настенно-потолочные являются стационарными светильниками со светодиодными источниками света, предназначенными для внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и складских помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью и (или) запыленностью, а также для наружного освещения под навесом. Светодиодные светильники, в отличие от светильников с другими источниками света, обладают высокой энергоэффективностью, виброустойчивостью и ударопрочностью, а также меньшим тепловыделением и простотой конструкции, что значительно повышает как пожаробезопасность, так и электробезопасность светильников. Светильники предназначены для подключения к электрическим сетям с номинальным напряжением 230 В, частотой 50 Гц.

### 2. Комплектность

Светильник в сборе, 1 шт  
Крепежный комплект, 1 шт  
Паспорт изделия, 1 шт  
Упаковка, 1 шт

### 3. Информация по безопасности

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному специалисту для выяснения причин выхода светильника из строя.

### 4. Технические характеристики

Параметр	Значение			
Мощность, Вт	8	12	15	18
Напряжение питания, В	200-240, 50 Гц	200-240, 50 Гц	200-240, 50 Гц	200-240, 50 Гц
Световой поток, лм	640	960	1200	1440
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000
Цветопередача, Ra	≥82	≥82	≥82	≥82
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Срок службы, часов	30 000	30 000	30 000	30 000
Размеры, мм	150x150x37	150x150x37	175x175x37	175x175x37

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

## **5. Монтаж светильника**

- отключите напряжение сети
- распакуйте светильник
- выберите место установки светильника
- приложив основание светильника к монтажной поверхности наметьте две точки будущего крепления, просверлите отверстия для точек крепления и вставьте в них пластмассовые дюбели
- соедините жилы провода питания светильника с жилами сетевого кабеля соблюдая полярность
- установите светильник, вкрутив шурупы через установочные отверстия в дюбели точек крепления

## **6. Условия транспортировки**

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

## **7. Условия хранения**

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной

вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

## **8. Утилизация**

Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

## **9. Гарантийные обязательства**

Замене подлежит продукция TM SPARKLED, не имеющая видимых механических повреждений. Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (товарный вид сохранен). Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца.

Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

**Гарантийный срок - 12 месяцев**

**Дата изготовления:**

Изготовитель: «Нинбо Кисо Лайтинг»

Адрес: Китай, Нинбо, район Бейлунь, улица Мейшанъянъчан, дом 1

Импортер: ООО «СОФИТЫ»

Адрес: 117545, город Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2, стр. 2, этаж 6, каб. 603

[www.spark-led.ru](http://www.spark-led.ru)

Телефон: +7(926)320-12-87

**SPARKLED**  
Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Дата окончания гарантийного срока	Печать продавца